



Foraxcontrol 4P3-13 - 30M

Alimentation
en eau sanitaire et domestique
Distribution d'eau, arrosage,
surpression



- + Protection manque d'eau par sonde de niveau intégré**
- + Prête à la pose**
- + Quantité de sable tolérée : jusqu'à 120 g/m²**
- + Turbines flottantes**
- + Clapet anti-retour intégré**



Performances maxi : 4,5 m³/h
72m - 7,2 bars

NOUVEAUTÉ 2010

Recommandé pour
800 m²

Ø 25	 70 m	 200 m	 450 m
Ø 30	 200 m	 500 m	 1200 m

Ø 25	 300 m	 100 m	 + 600 m ²
Ø 30	 750 m	 250 m	 + 600 m ²

* Les données correspondent à une configuration précise dans des conditions idéales (terrain plat...). 1 arroseur = 750 l/h à 2 bars - Profondeur d'eau = 4 m. Pour toute autre configuration, demandez à un conseiller.

ACCESOIRES



Kit expansion 1/4"

Caractéristiques

Puissance absorbée	1300 W
Intensité	5,6 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Système	Multicellulaire
Équipement standard	30 m de filin de suspension et de câble avec prise normalisée / Boîtier de démarrage avec câble et fiche / Sonde protection manque d'eau
Profondeur maxi. d'immersion	150 m
Dimensions produit	ø 9,5 - H 99 cm / 18 Kg
Garantie	2 ans

