



# Foraxcontrol 4P3-19 - 40M

Alimentation  
en eau sanitaire et domestique  
Distribution d'eau, arrosage,  
surpression



- + Protection manque d'eau par sonde de niveau intégré**
- + Prête à la pose**
- + Quantité de sable tolérée : jusqu'à 120 g/m<sup>2</sup>**
- + Turbines flottantes**
- + Clapet anti-retour intégré**



**Performances maxi : 4,5 m<sup>3</sup>/h  
110m - 11 bars**


**NOUVEAUTÉ 2010**

Recommandé pour  
**1000 m<sup>2</sup>**

<b>Ø 25</b>	 200 m	 500 m	 1200 m
<b>Ø 30</b>	 300 m	 800 m	 1500 m

<b>Ø 25</b>	 300 m	 100 m	 + 600 m <sup>2</sup>
<b>Ø 30</b>	 750 m	 250 m	 + 600 m <sup>2</sup>

\* Les données correspondent à une configuration précise dans des conditions idéales (terrain plat...). 1 arroseur = 750 l/h à 2 bars - Profondeur d'eau = 4 m. Pour toute autre configuration, demandez à un conseiller.



## Caractéristiques

<b>Puissance absorbée</b>	1900 W
<b>Intensité</b>	8,5 A
<b>Tension</b>	Monophasé 230 V - 50 Hz
<b>Système</b>	Multicellulaire
<b>Équipement standard</b>	40 m de filin de suspension et de câble avec prise normalisée / Boîtier de démarrage avec câble et fiche / Sonde protection manque d'eau
<b>Profondeur maxi. d'immersion</b>	150 m
<b>Dimensions produit</b>	ø 9,5 - H 122 cm / 21 Kg
<b>Garantie</b>	2 ans